DWL-20E-K

온습도 기록계 (외장 온습도 센서) 외장 온습도 프로브 · 소리 · 빛 알람 · 큰 LCD



외장 온습도 프로브를 연결해 -40 ~ 125 °C 범위까지 측정하는 산업용 온습도 기록계로, 큰 LCD 화면과 소리 · 빛 알람을 갖췄습니다.

-40 ~ 125 °C 온도 범위	**±0.3 °C** 온도 정확도 (0 ~ 60 °C)
±3 %RH 습도 정확도	**17,280 개** 채널별 저장

주요 특징

주요 기능

- 큰 LCD 화면
- 산업용 수준의 높은 신뢰성 · 안정성
- 소리 · 빛 알람
- 외장 프로브 (Mini-USB 연결)

데이터

- MAX/MIN 조회
- 버튼으로 기록 시작 · 정지
- °C / °F 전환
- Dgraph PC 소프트웨어로 그래프 · 분석

제품 사양

개요	
모델명	DWL-20E-K
제품군	온습도 기록계 (외장 온습도 센서)

상대습도	
측정 범위	0 ~ 100%RH
정확도	±3%RH (20 ~ 80%RH, 25 °C) / ±5%RH (그 외)
분해능	0.1%RH

온도	
측정 범위	-40 ~ 125 °C (-40 ~ 257 °F)
정확도	±0.3 °C (0 ~ 60 °C) / ±0.9 °C (그 외)
분해능	0.1 °C (0.2 °F)

일반	
센서 위치	외장
디스플레이	LCD
저장 용량	17,280개 (채널별)
기록 간격	10 ~ 65,530초 조절
PC 소프트웨어	Dgraph 소프트웨어 · USB 드라이버 (CD 제공)
전원	AAA 1.5 V 알카라인 2개 (교체형)
배터리 수명	약 1년 (1분 간격 기준)
크기	120 × 74 × 24 mm
재질 · 무게	ABS · 약 130 g
외장 프로브	온습도 프로브 -40 ~ 125 °C ±0.3 °C, 0 ~ 100%RH ±3%RH · 케이블 Φ2.8 mm × 3 m · Mini-USB

사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.