
EC-100-K

YOWEXA

도막두께측정기 (보급형) 보급형 · 0 ~ 2000 µm · 45 g



도장 두께를 손쉽게 측정하는 보급형 도막두께측정기로, 철 위의 비자성 도막과 비철 금속 위의 절연 도막 두께를 비파괴로 측정합니다.

0 ~ 2000 µm 측정 범위	**±(2% + 20 µm)** 정확도
10 µm 분해능	**45 g** 무게

주요 특징

주요 기능

- 합리적인 가격의 보급형
- 간편한 제로 교정
- 자동 전원 꺼짐
- 배터리 부족 표시

제품 사양

개요	
모델명	EC-100-K
제품군	도막두께측정기 (보급형)

측정	
측정 원리	Fe: 자기 유도식 / NFe: 와전류식
측정 범위	0 ~ 2000 µm
정확도	±(2% + 20 µm)
분해능	10 µm
단위	µm, mm, mils

일반	
전원	AAA 1.5 V 전지 2개
사용 환경	0 ~ 50 °C
보관 환경	-20 ~ 60 °C
인증 · 규격	CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003
크기	89 × 49 × 21 mm
무게	45 g
재질	ABS
구성품	본체 (내장 F/N 프로브), 사용설명서, 배터리 2개, 알루미늄 소지판, 표준 필름 5장

사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.