EC-3000-K

동박 두께 측정기 PCB · CCL · FPC 동박 · 8단계 · 0 ~ 122 µm



미세 저항 원리로 인쇄회로기판의 동박 두께를 8단계로 판별하는 휴대용 동박 두께 측정기로, PCB · CCL · FPC 표면의 동박 두께 검사에 사용합니다.

0 ~ 122 µm 측정 범위	**8 단계** 두께 등급
IP20 보호 등급	**82 g** 무게

주요 특징

측정
- 미세 저항 원리 동박 두께 판별
- 8단계 등급 표시
- 미터 (µm) · 인치 (oz/ft²) 단위

조작
- 원버튼 조작
- 소리 · 빛 표시
- 자동 전원 꺼짐 · 배터리 보호

용도
- PCB 동박 검사
- CCL 동박 검사
- FPC 동박 검사

제품 사양

개요	
모델명	EC-3000-K
제품군	동박 두께 측정기

측정	
측정 범위	0 ~ 122 µm (0 ~ 3.5 oz/ft²)
미터 단위 등급 (µm)	9, 12, 17, 26, 35, 53, 70, 105
인치 단위 등급 (oz/ft²)	1/4, 1/3, 1/2, 3/4, 1, 3/2, 2, 3
단위	oz/ft², µm

일반	
사용 환경	-10 ~ 50 °C, 20 ~ 90%RH (결로 없음)
보관 환경	-20 ~ 60 °C, 20 ~ 90%RH (결로 없음)
전원	AA 1.5 V 알카라인 2개 또는 AA 1.2 V 충전지 2개
보호 등급	IP20
크기	109 × 67 × 31 mm
재질	ABS
무게	약 82 g (배터리 제외)
구성품	본체 (내장 프로브), CD, 사용설명서, 배터리 2개

사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.