EC-770P-K

YOWEXA

고정밀 도막두께측정기 128×128 도트 LCD · 다점 교정 · USB 데이터 전송



철 위의 페인트 · 에나멜 · 크롬 등 비자성 도막과 비철금속 위의 페인트 · 아노다이징 등 절연 도막 두께를 비파괴로 측정하는 고정밀 도막두께측정기입니다.

0 ~ 2000 µm 측정 범위	**±(2.5% + 1 µm)** 정확도
0.1 µm 분해능	**320 개** 측정값 저장

주요 특징

측정

- 높은 정확도와 안정성
- 소지 종류 (F / N) 자동 판별
- 간편한 제로 교정 · 다점 교정 지원
- 최대 5개 측정 그룹

화면 · 알람

- 128 × 128 도트 매트릭스 LCD · 메뉴 화면
- 화면 180° 회전
- 평균 · 최대 · 최소 · 표준편차 표시
- 상 · 하한 알람과 빨간 백라이트 표시

데이터

- 측정값 저장 · 조회 · 삭제
- USB로 PC 연결 · 데이터 다운로드
- 다국어 지원

제품 사양

개요	
모델명	EC-770P-K
제품군	고정밀 도막두께측정기

측정	
측정 원리	Fe: 자기 유도식 / NFe: 와전류식
프로브	내장 F/N 프로브
측정 범위	0 ~ 2000 µm
정확도	±(2.5% + 1 µm)
분해능	0.1 µm (0 ~ 99.9 µm) / 1 µm (100 µm 이상)
단위	µm, mm, mils
측정값 저장	320개

일반	
전원	AAA 1.5 V 전지 2개
크기	114 × 53 × 25 mm
무게	80 g
재질	ABS
인증 · 규격	CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003
사용 환경	-20 ~ 60 °C
보관 환경	-20 ~ 60 °C
구성품	본체 (내장 F/N 프로브), CD, 사용설명서, 배터리 2개, USB 케이블, 철 · 비철 소지판, 표준 필름 5장

사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.