YW-552-K

휴대용 조도계 분리형 수광부 · 최대 200,000 Lux · 주변 온도 동시 표시



공장, 조명 산업, 식물 재배, 학교, 사무실, 실험실, 가로등 공사 등에서 조도를 측정하는 분리형 디지털 조도계입니다.

200,000 Lux 최대 측정 범위	**±3** %rdg 정확도 (10,000 Lux 이하)
0.1 Lux 분해능	**±2** % 반복성

주요 특징

측정

- 분리형 수광부
- 조도 · 주변 온도 동시 표시
- 자동 범위 전환
- 최대 / 최소 측정 모드
- 평균값 보기

데이터 · 편의

- 측정값 기록 · 조회
- 측정값 고정 (HOLD)
- 화면 백라이트
- 버튼 확인음

전원

- USB 전원 지원
- 자동 꺼짐
- 배터리 보호

제품 사양

개요	
모델명	YW-552-K
제품군	휴대용 조도계

조도	
측정 범위	0 ~ 200,000 Lux / 0 ~ 20,000 fc
정확도	±3%rdg ± 10dgt (10,000 Lux 이하) / ±4%rdg ± 10dgt (그 외 범위)
분해능	0.1 Lux
단위	Lux, fc

주변 온도	
측정 범위	-10 ~ 50 °C (14 ~ 140 °F)
정확도	±1.0 °C
분해능	0.1 °C
단위	°C, °F

일반	
샘플링 속도	초당 2회
반복성	±2%
사용 환경	-10 ~ 50 °C, 10 ~ 90%RH
보관 환경	-10 ~ 55 °C, 10 ~ 95%RH
전원	AA 1.5 V 알카라인 2개 또는 AA 1.2 V 충전지 2개, USB 5 V
크기	본체 153 × 65 × 30 mm / 수광부 58 × 58 × 30 mm
보호 등급	IP41
재질	ABS
무게	약 194 g (배터리 제외)

사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.