YW-762-K

YOWEXA

접촉식 / 비접촉식 듀얼 회전계 회전수 · 선속도 · 광원 주파수 · 접촉 액세서리 4종



회전수, 선속도, 광원 깜빡임 주파수를 측정하는 접촉 · 비접촉 겸용 디지털 회전계로 산업, 자동차, 전자, 섬유, 제지 분야에서 사용합니다.

99,999 RPM 비접촉 최대 회전수	**19,999 RPM** 접촉 최대 회전수
±(0.5%+5) 정확도	**50 ~ 500 mm** 비접촉 측정 거리

주요 특징

측정

- 접촉 · 비접촉 겸용
- 교체형 접촉 액세서리 4종
- 회전수 · 선속도 · 광원 깜빡임 주파수 측정
- 자동 범위 전환

편의 기능

- 데이터 메모리
- 측정값 고정 (HOLD)
- 백라이트 대형 LCD
- 자동 꺼짐
- 배터리 잔량 알림

제품 사양

개요	
모델명	YW-762-K
제품군	접촉식 / 비접촉식 듀얼 회전계

비접촉 (광전식) 회전수	
측정 범위	9.0 ~ 99,999 RPM
분해능	0.1 RPM (9.0 ~ 999.9 RPM) / 1 RPM (1,000 RPM 이상)
측정 거리	50 ~ 500 mm

접촉식 회전수	
측정 범위	1.0 ~ 19,999 RPM
분해능	0.1 RPM (1.0 ~ 999.9 RPM) / 1 RPM (1,000 RPM 이상)

선속도	
측정 범위	0.10 ~ 1,999.9 m/min / 0.4 ~ 6,560 ft/min
분해능	0.01 m/min (0.10 ~ 99.99 m/min) / 0.1 m/min (100 m/min 이상) / 0.1 ft/min (0.4 ~ 999.9 ft/min) / 1 ft/min (1,000 ft/min 이상)

광원 깜빡임 주파수	
측정 범위	0.1 ~ 6,000.0 Hz
분해능	0.1 Hz

일반	
정확도	±(측정값의 0.5% + 5)
단위	RPM, Hz, m/min, ft/min
범위 선택	자동
디스플레이	백라이트 대형 LCD
접촉 액세서리	포함
보호 등급	IP43
전원	AAA 1.5 V 알카라인 3개 또는 AAA 1.2 V 충전지 3개
크기	190 × 68 × 33 mm
재질	ABS
무게	약 149 g (배터리 제외)

사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.