YW-781-K

YOWEXA

배터리 테스터 12 V / 24 V · CCA 100 ~ 2000 · 4선식 켈빈 연결



자동차 배터리의 시동, 충전, 전기 부하 과정의 성능을 시험하는 배터리 테스터로 차량 정비와 배터리 생산 · 유통 현장에서 사용합니다.

100 ~ 2000 CCA CCA 측정 범위	**9 ~ 35 V** 전압 측정
30 ~ 200 Ah 배터리 용량	**12 / 24 V** 대상 배터리

주요 특징

측정

- 4선식 켈빈 연결
- 시동 · 충전 · 전기 부하 등 다양한 시험 항목
- 자가 점검 안내 기능

보호 · 화면

- 과전압 보호
- 역접속 보호
- 충격 · 낙하 보호
- 대형 LCD 화면

제품 사양

개요	
모델명	YW-781-K
제품군	배터리 테스터

측정	
측정 대상	12 V / 24 V 시동용 납축전지, AGM / EFB 스타트-스톱 배터리
배터리 용량	30 ~ 200 Ah
CCA 측정	100 ~ 2000
전압 측정	9 ~ 35 V
측정 방식	4선식 켈빈 연결

일반	
사용 온도	-10 ~ 50 °C
보관 온도	-20 ~ 60 °C
보호 등급	IP40
크기	180 × 95 × 37 mm
재질	본체 ABS, 보호 커버 TPU
무게	약 316 g

사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.