자동차 정비 계측기

YW-791L-K

브레이크 오일 테스터 (펜타입)

YW-791L

01 주요 사양

02 제품 소개

03 사용 방법

04 LED 표시

05 주의사항

01 주요 사양

개요

제품군	브레이크 오일 테스터 (펜타입)

측정

측정 대상	DOT4 브레이크 오일
LED 표시	녹색: 배터리 정상, 수분 미검출 / 녹 · 황: 수분 1% 미만, 안심하고 사용 / 녹 · 황 · 황: 수분 약 2%, 계속 사용 가능 / 녹 · 황 · 황 · 적: 수분 약 3%, 교체 권장 / 녹 · 황 · 황 · 적 · 적: 수분 4% 초과, 즉시 교체

일반

자동 꺼짐	15초
사용 환경	0 ~ 50 °C, 상대습도 85% 이하
사용 고도	2000 m
보호 등급	IP40
전원	AAA 1.5 V 알카라인 1개
크기	152 × 25 × 21 mm
재질	ABS
무게	약 35 g (배터리 제외)

02 제품 소개

브레이크 오일 속 수분 함량을 감지해 브레이크 오일 교체 시기를 판단하는 펜타입 측정기입니다. DOT4 브레이크 오일을 측정할 수 있습니다.

03 사용 방법

1. 전원 버튼을 누릅니다(초록 LED 켜짐).
2. 프로브를 브레이크 오일에 담급니다.
3. LED 표시로 상태를 확인합니다.

> **참고** 15초 동안 조작이 없으면 자동으로 꺼집니다.

04 LED 표시

초록	배터리 정상, 수분 감지 안 됨
초록 · 노랑	수분 1 % 미만 — 안심하고 사용
초록 · 노랑 · 노랑	수분 약 2 % — 계속 사용 가능
초록 · 노랑 · 노랑 · 빨강	수분 약 3 % — 교체 권장
초록 · 노랑 · 노랑 · 빨강 · 빨강	수분 4 % 초과 — 즉시 교체 필요

05 주의사항

- 전원 버튼을 여러 번 눌러도 초록 LED가 켜지지 않으면 배터리(AAA 1개)를 교체하십시오.
- 사용 후에는 프로브를 깨끗이 닦으십시오.
- 브레이크 오일이 피부 등에 닿으면 바로 물로 씻으십시오.
- 브레이크 오일은 흡습성이 강하므로 공기 중에 오래 노출하지 마십시오.

사용 온도	0 ~ 50 °C
상대 습도	85 % 이하
사용 고도	2000 m 이하
전원	AAA 1.5 V 건전지 1개

제품 문의 · A/S

(주)탐텍씨엔에스

YOWEXA 한국 공식총판 · 070-4773-3400 · tamtec@tamtec.co.kr · www.tamtec.co.kr